


PAVÊS ECOPOR


Perfil I



Retangular



Quadrado 20x20


Produtos PEP

Pavimentos pré-fabricados em betão drenante destinados à pavimentação de espaços exteriores - passeios pedonais, parques de estacionamento, praças, terraços, etc.
Os Pavimentos EcoPor destinam-se a contribuir para melhorar o escoamento de águas superficiais e evitar inundações urbanas.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Produto	Dimensões (mm)			Emissão de Amianto	Tensão de Rotura (MPa)	Resistência à Abrasão	Absorção de Água (%)	Resistência ao Escorregamento / Deslizamento	Durabilidade	Permeabilidade	Peso Seco Aprox. / m ² (kg)	Unidades por m ²	m ² por palete
	Comp.	Larg.	H										
Perfil I H10	200	165	100	Não Contém	≥ 1.8	DND	DND	Satisfaz	Satisfaz	≥ 90 %	190	35	6.17
Perfil I H8	200	165	80								155	35	8.23
Perfil I H6	200	165	60								113	35	10.29
Retangular H10	200	100	100								190	50	7.20
Retangular H8	200	100	80								155	50	9.60
Retangular H6	200	100	60								120	50	12.00
Quadrado 20x20 H10	200	200	100								190	25	7.20
Classe						1	1						

Nota: O Pavê EcoPor pode ser produzido em várias cores, a pedido do cliente. As cores dos produtos podem variar, atendendo a que são utilizadas matérias-primas naturais. **As características declaradas para estes pavês seguem as orientações da Norma Europeia EN 1338.**

PEP – Pavimentos Eco Porosos.

DND – Desempenho Não Determinado.

H – Altura.